

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

SCAV-DCSV de 3 à 27 kW

Monophasé • Triphasé

Radiateurs • Plancher chauffant

Une chaudière aux valeurs sûres !

Qualité : Chaudière électrique haut de gamme, ses composants respectent des critères élevés de performance et de robustesse.

Fiabilité : D'une durabilité exceptionnelle, la solution de chauffage SCAV-DCSV est simple, fiable et évolutive.

GARANTIE
3
ANS
APPAREILLAGE
ELECTRO-MECANIQUE

GARANTIE
20
ANS
CORPS DE CHAUFFE



- Automatique
- Modulante
- Compacte
- Silencieuse

SCAV-DCSV, la référence !



Les chaudières murales GRETEL répondent à tous les besoins de chauffage à eau chaude (radiateurs, plancher chauffant, circuit fermé,...).

Eco-conçues, elles se démarquent par leur simplicité d'installation, d'utilisation et assurent un confort total tout comme un fonctionnement économique. Appareils complets et développés pour fonctionner comme source de chaleur principale, elles peuvent aussi s'intégrer dans un système multi-énergies, en appoint ou en relève avec du bois, du solaire, une pompe à chaleur, une chaudière fioul ou gaz.

Équipement

Corps de chauffe CUIVRE calorifugé
Thermoplongeurs sur bride
Circulateur haut rendement Classe A
Vase d'expansion 8 litres (de 3 à 12 kW)
Pressostat manque d'eau
Soupape de sécurité avec manomètre
Thermomètre
Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
Sécurité thermique à réarmement manuel
95° (R) ou 60° (BT)
Sécurité manque d'eau (pressostat)
Relais contacteurs silencieux
Temporisateurs
Bornier de raccordement et de régulation
Bornes de délestage

Options

REGULC Régulation Electronique Modulante avec sondes extérieure et intérieure
DEL013 Délesteur 3 étages MONO
STTRI Sécurité de coupure générale en cas de surchauffe TRI
STMONO Sécurité de coupure générale en cas de surchauffe MONO
ARM Horloge pour REGULC

Accessoires

TA Thermostat d'ambiance
TEPP Thermostat d'ambiance électronique programmable
THRADIO Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil
KITSB Adaptation sorties basses (dosseret mural, purgeurs, vannes,...)
COTELGSM Commande téléphonique GSM pour pilotage à distance

kW

Puissance

Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

▼
Choisissez parmi les 16 puissances de 3 à 27 Kw disponibles



Régulation

Garant de votre confort et de vos économies, la chaudière peut être pilotée par thermostat d'ambiance TA-TEPP-THRADIO ou connecté. En option et recommandée sur plancher chauffant, la régulation électronique REGULC ajuste et module la puissance grâce à ses sondes extérieure et intérieure fournies.



▼
Sélectionnez votre système de régulation parmi toutes les solutions proposées



Délestage

Réduire votre abonnement électrique, éviter les disjonctions et lisser vos consommations.

▼
Pensez à notre système de délestage intégré monophasé DEL013

Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Mono (A)	I-Tri (A)	Référence Produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	I-Mono (A)	I-Tri (A)
 SCAV3	3	1-2-3	13	4	 DCSV14	14	6-10-14	61	20
SCAV4	4	1.33-2.66-4	17	6	DCSV15	15	6-12-15	65	22
SCAV6	6	2-4-6	26	9	DCSV16	16	6-12-16	70	23
SCAV7	7	2.33-4.66-7	30	10	DCSV18	18	6-12-18	78	26
SCAV8	8	2.66-5.32-8	35	12	DCSV21	21	7.5-15-21		30
SCAV9	9	3-6-9	40	13	DCSV24	24	6-12-18-24		35
SCAV10	10	3.33-6.66-10	44	15	DCSV27	27	7.5-15-21-27		39
SCAV12	12	4-8-12	52	17	DCSV de 14 à 18 kW : MONO230V possible				
EXT612	12	6-8/6-10/6-12	52	17					

Dimensions : H600 x L400 x P250 - Poids : De 25 à 29 Kg

PRECISER A LA COMMANDE		EXEMPLE
- l'application ►	Radiateurs = R ou Plancher chauffant = BT	Réf. SCAV10-BT-T
- la tension d'alimentation ►	Triphasé 400V+N = T ou Monophasé 230V = M	