



# **GRETEL**



## La chaudière électrique la plus compacte !

Pour votre studio, appartement ou maison, en neuf et en rénovation, la chaudière **GRETEL MINI** s'installe en tous lieux dans votre logement...



**DIMENSIONS REDUITES !**  
**H 320 x L 520 x P 220**

Mini-Chaudière Électrique Murale

Réf. **MINI** de 3 à 6 kW

**Le confort du chauffage central,  
les avantages de l'énergie électrique !**

- ▶ Propre et silencieuse
- ▶ Installation rapide
- ▶ Utilisation simple
- ▶ 100 % de rendement
- ▶ Sécurité Totale



Réf. **MINI** de 3 à 6 kW

## Mini-Chaudière Électrique Murale



### 1 Fonctionnement

La chaudière MINI est idéale pour le chauffage de logements en rénovation ou dans le neuf avec des maisons bien isolées aux systèmes constructifs optimisés.

Compacte, entièrement équipée et avec des sorties basses, elle s'installe facilement sur tout circuit de chauffage central à eau chaude par radiateurs ou plancher chauffant.

Son corps de chauffe et son thermoplongeur en CUIVRE lui confère qualité, fiabilité et performance.

Elle est équipée de bornes de délestage pour réduire automatiquement sa puissance pendant le fonctionnement d'autres appareils électriques. L'abonnement peut ainsi être réduit au minimum.

En monophasé, ce dispositif de délestage peut être incorporé et câblé dans la chaudière : option DEL013.

Dimensions : 320 x 520 x 220

### 2 Equipement

- Corps de chauffe CUIVRE
- Thermoplongeur CUIVRE sur bride
- Circulateur haut rendement classe A
- Vase d'expansion 5 litres
- Soupape de sécurité avec manomètre
- Purgeur automatique
- Thermomètre
- Aquastat 0/90° (R) ou 0/50° (BT)
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Relais Contacteurs Silencieux
- Sécurité thermique à réarmement manuel 95°(R) ou 60° (BT)
- Temporisation entre étages
- Sécurité manque d'eau
- Bornier de raccordement Tri/Mono
- Bornier de régulation
- Bornes de délestage

### Options

<b>REGULC</b>	Régulation électronique modulante T° extérieure
<b>DEL013</b>	Délesteur intégré câblé MONO
<b>STTRI</b>	Sécurité de coupure générale TRI
<b>STMONO</b>	Sécurité de coupure générale MONO

### Accessoires

<b>TA</b>	Thermostat d'ambiance
<b>TEPP</b>	Thermostat d'ambiance électronique programmable filaire
<b>THRADIO</b>	Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fils
<b>COTELGSM</b>	Commande téléphonique pour pilotage à distance

### Pour composer la référence :

Préciser l'application :  
radiateurs : type R / plancher chauffant : type BT  
Préciser la tension d'alimentation :  
3 à 6 kW : TRI 400 V + N ou MONO 230 V  
*exemple* : MINI 6 BT MONO 230 V

Référence	Puissance (kW)	Ajustement de puissance	I-Mono (A)	I-Tri (A)	Poids (kg)	Sorties (")
<b>MINI3</b>	0 à 3	2-3	13	4	22	3/4" F
<b>MINI4</b>	0 à 4	2.66-4	17	6	22	3/4" F
<b>MINI6</b>	0 à 6	4-6	26	9	22	3/4" F

### Garantie :

3 ans appareillage électro-mécanique  
7 ans corps de chauffe

### Référentiel CE :

EN 60335 - DIRECTIVE 2004/108/CE  
Contrôle APAVE SECURITE

**GRETEL** Le spécialiste de la chaudière électrique  
ZI Artel Est - 82102 CASTELSARRASIN CEDEX  
Tél. : +33 (0)5 63 32 53 03 www.gretel.fr  
Fax : +33 (0)5 63 32 27 51 info@gretel.fr